

BAUFINA

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος.

Περιγραφή

Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος μεγάλων επιφανειών, έτοιμος προς χρήση, για δημιουργία μίας απόλυτα λείας επιφάνειας σε τοίχους και ταβάνια. Για εσωτερική χρήση σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα. Προσφέρει μια πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια έτοιμη να βαφεί με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Εξαιρετικό για τα γεισίματα, δουλεύεται εύκολα και απλώνεται μαλακά. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα με το χέρι και με τριβείο, χωρίς πολύ σκόνη ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα στην αναπνοή και τα μάτια του τεχνίτη. Ο στόκος BAUFINA χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα μετά το στοκάρισμα αρμών, καθώς και για καθολική επικάλυψη επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα κ.α

Υποστρώματα:

- Σκυρόδεμα
- Σοβάς
- Γυψοσανίδα
- Ινοσανίδα
- Πορομπετόν κ.α

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μορφή: Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών.
- Χρώμα: λευκό
- Ειδικό βάρος: 1,85 kg/ lit
- Κατανάλωση: 0,3-1,8 kg/m² ανάλογα με την επιπεδότητα της επιφάνειας και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Περίπου 1 kg / m² ανά στρώση πάχους 0,5 mm.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +10 έως +35°C
- Επιπεδότητα κλίμακας Q2 έως Q4 ποιότητα επιφανειών

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές και ελεύθερες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Η επεξεργασία του υποστρώματος με στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για καθάρισμα ή απο-συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή αναθυμιάσεις.

Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμογή με σπάτουλα. Έτοιμο προς χρήση. Μικρή αραιώση (λιγότερο από 1 ποτήρι νερό στα 18 kg) μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες καθώς και κατά την εφαρμογή δεύτερης στρώσης όπου χρειάζεται.

- Εφαρμογή με airless. Αραιώνεται 4 – 6% κ.β. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τύπο του πιστολιού, την πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και με διάμετρο του ακροφυσίου ανάλογα με τον κατασκευαστή.
- Το BAUFINA παρέχει επαρκή χρόνο στον επαγγελματία για να το δουλέψει να μπορεί να "πατηθεί, σιδερωθεί" μετά από 7 -15 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος δημιουργώντας μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια.
- Μετά την εφαρμογή και το τρίψιμο του συνιστάται αστάρωμα και στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε πλαστικά χρώματα ή βερνικοχρώματα.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10 C έως 35 C

Μετά τη χρήση απομακρύνετε τα υπολείμματα του υλικού από τα εργαλεία με νερό, όσο αυτό είναι ακόμη νωπό ή με άλλες μεθόδους πχ τρίψιμο ή ξύσιμο όταν αυτό έχει ξηραθεί.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους για τουλάχιστον 12 μήνες.

Συσκευασίες

Δοχεία 18 kg

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001